

WYCIĄG RADONU R2

IDEALNY DO DUŻYCH I MAŁYCH ZADAŃ

CICHO PRACUJĄCY WYCIĄG RADONU O DUŻEJ
MOCY Z REGULACJĄ PRĘDKOŚCI



Corroventa®

WYCIĄG RADONU O DUŻEJ MOCY I SZEROKIM ZAKRESIE ZASTOSOWANIA

R2 to nowy wyciąg radonu marki Corroventa, opracowany do wykonywania zarówno małych, jak i dużych zadań w różnych warunkach glebowych. Jak wszystkie maszyny Corroventa, jest to solidne urządzenie z wysokiej jakości komponentami i praktycznymi funkcjami.

ELASTYCZNY WYCIĄG RADONU Z REGULACJĄ PRĘDKOŚCI

R2 to nowy wyciąg radonu marki Corroventa, opracowany do wykonywania zarówno małych, jak i dużych zadań w różnych warunkach glebowych.

R2 posiada regulację, co oznacza, że zużywa tylko tyle mocy, ile jest potrzebne do danego zadania. W ten sposób nie wykorzystuje się niepotrzebnie energii, co pozwala zmniejszyć koszty oraz oddziaływanie na środowisko.

FLOW MODE

Dla ułatwienia obsługi R2 posiada tzw. „flow mode” – tryb, w którym urządzenie utrzymuje stały, wstępnie ustawiony przepływ i automatycznie dostosowuje moc wyciągu radonu. Jeżeli np. zmieni się ciśnienie, urządzenie dostosuje moc tak, aby zachować ustawiony przepływ.

WYGODNE W OBSŁUDZE

FUNKCJE WE WSZYSTKICH TRYBACH

R2 jest również wyposażony w alarm ostrzegający o braku/niskim poziomie przepływu oraz przygotowany do zdalnie sterowanego monitorowania

przez Supervision® 2.0 lub za pośrednictwem digital gateway, co umożliwia połączenie i nadzór w ramach systemu budynku. Aby dodatkowo ułatwić proces usuwania skażenia, R2 wyposażony jest w cyfrowy panel sterowania.

ŁATWA KONSERWACJA

Corroventa zawsze dąży do rozwoju produktów z uwzględnieniem potrzeb użytkownika oraz łatwości serwisu i konserwacji. R2 jest wyposażony w wytrzymały filtr zapewniający długi okres eksploatacji nawet w trudnych środowiskach. Filtr łatwo się wymienia dzięki odrębnej kasecie.

DMUCHAWA EC ZAPEWNIĄ WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNĄ

R2 jest wyposażony w dmuchawę EC zapewniającą przepływ powietrza, realizowany w energooszczędny sposób.

Dmuchawa EC w połączeniu z możliwością zoptymalizowania przepływu powietrza sprawia, że R2 pobiera moc zaledwie 87 W przy standardowej instalacji z 3 punktami zasysania, rurą 25 m i przepływem powietrza wynoszącym 70 m³/h.



ŁATWA WYMIANA FILTRA

Filtr jest łatwo dostępny dzięki odrębnej kasecie na wyciągu radonu, zapewniającej praktyczną i szybką jego wymianę bez użycia narzędzi.



**MOŻLIWOŚĆ
REGULOWANIA
WYDAJNOŚCI
W ZALEŻNOŚCI OD
POTRZEB**



**ŁATWOŚĆ PRZE-
PROWADZANIA
SERWISU I KON-
SERWACJI**



**UTRZYMUJE STAŁY
PRZEPŁYW DZIĘKI
FUNKCJI «FLOW
MODE»**

KOMPATYBILNY Z SYSTEMEM SUPERVISION 2.0

lub digital gateway, co umożliwia podłączenie i monitorowanie poprzez system budynku.

FUNKCJA ALARMU

Monitoruje przepływ powietrza i ostrzega w razie jego braku/niskiego poziomu.

DMUCHAWA EC

zapewnia wydajność energetyczną.

ODRĘBNA KASETA UŁATWIA WYMIANĘ FILTRA

FLOW MODE

Flow mode oznacza, że urządzenie utrzymuje wstępnie ustawiony przepływ mimo zmian ciśnienia.

CYFROWY WYŚWIETLACZ

zapewnia wgląd w aktualny przepływ powietrza.

CICHA PRACA

R2 charakteryzuje się cichą pracą, dlatego można go z powodzeniem instalować wewnątrz pomieszczeń.

ZEWNĘTRZNY PANEL STEROWANIA

ułatwiający obsługę procesów, gdy urządzenie niekiedy jest umieszczone w trudno dostępnych miejscach.

REGULOWANA PRĘDKOŚĆ



ZDEJMOWANY PANEL UŁATWIA MONTAŻ I INSTALACJĘ

Jednym z problemów związanych z obsługą tego typu urządzeń jest to, że często znajdują się one w trudno dostępnych miejscach, np. w pobliżu sufitu – R2 jest sterowany za pomocą zewnętrznego panelu sterowania, przymocowanego do urządzenia za pomocą magnesów. Umieszczenie panelu sterowania jest elastyczne i można go przymocować bezpośrednio do urządzenia lub na załączonym uchwycie ściennym. Ułatwia to dopasowanie lokalizacji panelu do danej instalacji. Akcesoria w postaci zestawu montażowego służą do zawieszenia R2 na ścianie lub suficie – można w tym celu użyć także zestawu montażowego przeznaczonego do wyciągu radonu RS 100 marki Corroventa.

DANE TECHNICZNE WYCIĄGU RADONU R2

Nazwa produktu	R2
Przepływ powietrza	220 m ³ /h
Ciśnienie	6500 Pa
Poziom hałasu:	
Maks.	52 dB (A)
Przy 80 m ³ /h	39 dB (A)
Przy 50 m ³ /h	32 dB (A)
Moc znamionowa	700 W*
Złącze przyłączeniowe	50 mm
Normalne zużycie	87 W*
Masa	14 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.) bez złączy	320 x 298 x 373 mm
Numer artykułu	1004736

*Przy standardowej instalacji z 3 punktami zasysania, rurą 25 m i przepływem powietrza wynoszącym 70 m³/h.



MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ POMOCY?

Wejdź na naszą stronę www.corroventa.pl lub zadzwoń do nas pod numer +48 662 176 670 i porozmawiaj z ekspertem. Dysponujemy wiedzą i sprzętem umożliwiającym rozwiązywanie problemów w sposób maksymalnie wydajny.

Firma Corroventa projektuje, produkuje i sprzedaje najwyższej jakości urządzenia do usuwania szkód wyrządzonych przez wodę i wilgoć, nieprzyjemnych zapachów i radonu. Jesteśmy jednym z liderów w naszej branży, a naszą specjalnością są innowacyjne rozwiązania. Nasze produkty są kompaktowe, wydajne, ergonomiczne i energooszczędne. W nagłych wypadkach oraz w przypadku powodzi klienci firmy Corroventa mają dostęp do jednego z największych parków wynajmu parku maszyn do wynajęcia w całej Europie. Cała produkcja odbywa się w fabryce w Bankeryd w Szwecji.



www.corroventa.pl

CorroVenta®

CORROVENTA OSUSZANIE SP. Z O.O.
ul. Rozwojowa 19, 41-103 Siemianowice Śląskie
Tel +48 662 176 670 • www.corroventa.pl